



*Tecnologia ao alcance do produtor*



**Linha de  
encanteiradoras  
prática e robusta**

Indicada para a  
formação de canteiros  
para produtos hortifrúti

# **Enxada Rotativa**

# **Encanteiradora Adubadora**

# ENCANTADORA ADUBADORA



Prático, é acoplado nos três pontos do trator, trabalhando na incorporação de matéria orgânica e destorroamento deixado pelo uso do subsolador.

O implemento tem por finalidade principal a formação de canteiros para o plantio de hortifrúti (alface, cenoura, morango, cebola e outros).

O adubador permite ao agricultor executar a formação do canteiro ao mesmo tempo da adubação.

Isso reduz o tempo de preparo do solo e economiza combustível e mão de obra.

A distribuição do adubo é feita pelo sistema rosca sem fim, que apresenta diversas regulagens da quantidade de distribuição com simples troca de engrenagens.

Mancal blindado  
banhado a graxa  
com rolamento  
autocompensador.



Ponteira reversível,  
em material especial  
com tratamento térmico  
dando maior resistência e durabilidade.

Enxadas substituíveis,  
em material especial  
com tratamento térmico  
dando maior resistência e  
durabilidade.



Tampa traseira com molas, dando maior qualidade e formatação do canteiro, permitindo diversas regulagens conforme a pressão adicionada.

Transmissão reforçada, conta com engrenagens de dentes helicoidais em banho de óleo suportando trabalhos pesados.

Transmissão lateral com corrente e engrenagens reforçadas, com relação de transmissão escalonada evitando quebras e dando durabilidade em serviços pesados.

| Modelo                       | SREEA900 | SREEA1100 | SREEA1200 | SREEA1300 | SREEA1500 | SREEA1750 | SREEA2000 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largura de corte (m)         | 0,90     | 1,10      | 1,20      | 1,30      | 1,50      | 1,75      | 2,00      |
| Largura do canteiro (m)      | 0,70     | 0,90      | 1,00      | 1,10      | 1,25      | 1,50      | 1,75      |
| Largura total da máquina (m) | 1,30     | 1,50      | 1,60      | 1,70      | 1,95      | 2,05      | 2,15      |
| Número de flanges            | 3        | 4         | 5         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| Número de enxadas            | 18       | 24        | 30        | 30        | 36        | 42        | 48        |
| Peso (kg)                    | 380      | 472       | 545       | 555       | 566       | 598       | 655       |
| Rotação das enxadas          | 231      | 231       | 231       | 231       | 231       | 231       | 231       |
| Rotação da TDP (rpm)         | 540      | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       | 540       |
| Potência necessária (cv)     | 25       | 25-35     | 40-60     | 45-60     | 50-65     | 65-70     | 75-80     |
| Capacidade de adubo (kg)     | 210      | 210       | 330       | 330       | 330       | 330       | 330       |



+55 (54) 3330-1591  
+55 (54) 3331-5479

Rodovia BR 386, KM 180  
Carazinho/RS, 99500-000

[www.srimplementos.com](http://www.srimplementos.com)